



Avant d'apposer l'autocollant de vinyle pour plancher

Nettoyer la surface: en utilisant les fournitures de nettoyage appropriées pour la surface, nettoyez la zone où vous allez appliquer le graphique. Il est recommandé de nettoyer davantage la surface que le graphique ne le requiert réellement. En vous donnant quelques centimètres supplémentaires autour de l'emplacement du graphique, vous aurez de la marge pour l'erreur et une plus grande flexibilité pour le placement du graphique.

Essuyez le sol: Après avoir nettoyé le sol, essuyez-le pour vous débarrasser de toute humidité avec une serviette en papier non pelucheuse pour vous débarrasser de tout grain ou débris qui n'a pas été enlevé. Comme pour le nettoyage de la surface, vous souhaitez nettoyer la zone où le graphique sera placé ainsi que quelques pouces autour du graphique pour laisser place à l'erreur.

Enlever la graisse ou l'huile: Pour vous assurer qu'il n'y a pas de graisse ou d'huile sur la surface avant l'installation, trempez la serviette que vous utilisez pour essuyer le sol dans de l'alcool à friction qui ne contient pas de lotions. Cet alcool à friction aidera à éliminer l'huile et la graisse qui se sont accumulées sur la surface. Après avoir appliqué l'alcool, essuyez-le plutôt que de le laisser sécher à l'air.

Test de peinture: si la surface sur laquelle vous appliquez votre graphique de sol est recouverte de peinture, vous devrez d'abord tester la peinture. Pour les graphiques de plancher, un test de peinture sera particulièrement important. Ce test de peinture vous permettra de savoir si la peinture sera retirée du sol lorsque le graphique sera finalement retiré ou repositionné. Vous devrez vérifier si l'adhésif utilisé pour placer le graphique